

## imi-beton flex

### Produktbeschreibung

**imi – Beton flex** imi-beton flex ist eine Schichtstoffplatte, bestehend aus einer biegbaren 0,8 mm HPL-Platte, welche mit einer ca. 1 - 2 mm starken, speziellen mineralischen Oberfläche beschichtet ist.

**Beschreibung** Seite A: Betonglattoptik in **grau** oder **anthrazit**  
mineralische Beschichtung mit einer Oberflächenversiegelung für vertikale Anwendung (PUR-Lack)

Seite B: HPL roh  
Plattenkante roh

**Plattenmaße** 3050 x 1300 mm  
**Berechnungsmaß** 3030 x 1280 mm

**Vorteile** **ist sehr flexibel**

geeignet für Innenradien ab 5 cm, Außenradien ab 10 cm

**ist leicht** m<sup>2</sup> wiegt nur ca. 2 kg

**ist robust durch seine natürliche Oberflächenstruktur**  
versiegelt mit einem stumpfmatten PUR-Lack

**lässt sich mit herkömmlichen Tischlermaschinen bearbeiten**  
Standzeiten nahezu wie bei Spanplatten

**lässt sich leicht nacharbeiten, neu versiegeln oder mit Farbe lackieren**  
mit einem Spachtelset, z. B. für Eckbearbeitung.  
PUR- oder Dispersionslacke sind möglich, bitte eigene Versuche durchführen.

**durchfärbbar in nahezu allen Farben**

**Produkt verhält sich ökologisch unbedenklich.**

**recyclingfähig, dem Restwertstoff zufügbar**

**Kanten**

**Variante 1: mit ABS oder Melaminkante**

1. wie gewohnt anfahren, jedoch Schwabbelaggregat ausstellen
2. evtl. angefräste imi-Beschichtung mit einem stumpfmatten Lack nachlackieren

**Variante 2: mit Deckfarbe**

1. Kanten schleifen
2. säubern
3. Deckfarbe mit Rolle oder Pinsel auftragen
4. 2 x mit Matt-Lack versiegeln
5. mit Patina nachwischen

**Variante 3: mit Kantenset bearbeiten, s. Anleitung**